

DOOSAN modèle 12/205 stage V "NEW"



Compresseurs à vis rotatifs sur roues présentant les caractéristiques suivantes :

La gamme de compresseurs portables 12/155 est la plus grande plateforme à un seul essieu. Les modèles offrent des débits d'air libre allant de 14,0 m³/min à 20 m³/min à des pressions allant de 7 à 14 bars et sont conçus pour des performances maximales dans des applications telles que la location, la construction, l'exploitation minière et l'industrie en général.

Le nouveau modèle 20 m³/min 12 bars vient compléter cette gamme pour des performances optimales dans des applications telles que le sablage, la pulvérisation et le forage. Le nouveau réservoir de récupération intégré au châssis, installé de série, témoigne de l'engagement de Doosan en faveur de la protection de l'environnement et de sa volonté historique de satisfaire ses clients grâce à une consommation de carburant réduite et une maintenance simplifiée. Les nouveaux moteurs Cummins Stage V sont désormais équipés d'un système de post-traitement à cartouche unique pour une maintenance simplifiée et sans intervention du client, la régénération étant automatique. Un interrupteur de régénération est disponible en option pour désactiver manuellement toute action du moteur sur le système de post-traitement en atmosphères explosives. Un pare-étincelles est intégré de série au système de post-traitement.

DOOSAN modèle 12/205 stage V "NEW"**COMPRESSEUR**

Volume d'air - m ³ /mn (cfm)	20,0 (706)
Pression de travail nominale – bar (psi)	12,1 (175)
Sorties d'air – BSPT (Fil standard anglais)	1X2",1x1"1/4,1x3/4"

MOTEUR

Marque	CUMMINS
Modèle	B 6.7
Nombre de cylindres	6
Régime à pleine charge – RPM	2000
Puissance – kW (CV)	209(280)
Circuit électrique– volt	24
Refroidissement	Acqua
Contenance du réservoir de carburant – litres	370
Contenance du réservoir DEF - litres	57

DONNEES SUR LE NIVEAU SONORE

Entièrement conforme à la directive 2000/14/CE (2006) relative au bruit extérieur LWa	100 dBA
---	---------

PNEUS

Taille de pneus	750/16 LT/E
Nombre de roues	2

DIMENSIONS (barre de remorquage fixe)

Longueur de la barre de remorquage fixe– mm	4920
Longueur– mm	2268
Hauteur – mm	2090
Poids (netto) barre de remorquage fixe Kg	2708
Poids (opérationnel)) barre de remorquage fixe Kg	3077